

Прием заявок осуществляется путем направления технико-коммерческого предложения на электронную почту:

lebedeva.gv@titan-group.ru Лебедева Галина Владимировна - тел. (8112) 22-20-98, доб. 2318

В теме письма необходимо указать «Тендер (сайт) №...»

Начало подачи заявок на участие в тендере: с момента размещения на официальном сайте.

Окончание подачи заявок: до 12.00 МСК 23.10.2026г.

Поставка: обязательное условие поставка до 15.12.2026

Шкаф вакуумный сушильный DP-33C– 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на ВАКУУМНЫЙ СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ

1. Сведения об объекте и методе исследования, области применения
Объект исследования: полиэтилентерефталат (далее ПЭТФ), полибутилентерефталат (далее ПБТ) и др., компаунды на их основе
Метод исследования: ГОСТ 11645 и др.
Область применения / назначения: пробоподготовка
2. Технические сведения об оборудовании
Общая характеристика оборудования:
Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации и изготовлено не ранее 2025 г.
Технические и метрологические характеристики оборудования:
Система сушки: вакуумная сушка прямым нагревом в камере
Объем камеры: не менее 27 л, но не более 35 л
Внутренний размеры (ШхГхВ), не менее: 300 х 300 х 300 мм
Диапазон рабочих температур: от не более 40 до не менее 240 °С
Диапазон рабочего давления: от не менее 101 до не более 0,1 кПа
Точность контроля температуры, не более: $\pm 1,5$ °С
Время достижения максимальной температуры, не более: 100 мин.
Материал камеры, не хуже: нержавеющая сталь
Теплоизоляционный материал, не хуже: минеральная вата
Дверь: распашная с окном (из закаленного стекла)
Нагреватель, не хуже: слюдяной 1,05 кВт
Вакуумметр: тип трубки Бурдона, 0 ~ -0,1 МПа
Контроль температуры: PID-контроллер на основе микропроцессора / цифровая индикация
Таймер: 1 мин ~ 99 ч 59 мин / 100 ч ~ до 999 ч 50 мин
Полки: не менее 3 (три) штуки алюминиевые перфорированные
Вакуумный порт: наличие
Диаметр вакуумного порта: 18 мм
Насос: наличие
Двигатель насоса, не хуже: однофазный, 100 / 200 В, 400 Вт, 4 полюса
Предельное давление, не менее: 0,67 Па
Производительность, не хуже: 135 / 162 л / мин
3. Требования к комплекту документации
1. Письмо-авторизация от компании-изготовителя оборудования или компании уполномоченной изготовителем представлять свои интересы в РФ (если применимо)
2. Сертификат соответствия ТР ТС или декларация о соответствии ТС
3. Техническая и эксплуатационная документация (руководства по эксплуатации, инструкции оператора и т.д.) на русском языке на бумажном носителе и в электронном виде
4. Сведения о сервисе и технической поддержке
Сервис и техническая поддержка:
1. Упаковка, доставка, разгрузка по адресу: 180502, Псковская область, деревня Моглино, район Псковский, с.п. Тямшанская волость, ОЭЗ ППТ Моглино
2. Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с даты поставки
5. Условия эксплуатации оборудования
Размещение: ООО «Титан. Полимер. Инжиниринг»

Температурный режим эксплуатации: от плюс 10 до плюс 35 °С
Относительная влажность воздуха: от 45 до 85 %
Режим работы, ч/сут.: 24 ч/сут.

Разработал:

Заместитель генерального директора



Е.В. Веселова

Согласовано с рабочей группой, согласно приказу от 29.07.2026 г. № ПР-10-26.