

Прием заявок осуществляется путем направления технико-коммерческого предложения на электронную почту:

- timofeeva.tv@titan-group.ru

Тимофеева Татьяна Валерьевна - тел. (8112) 22-20-98, доб. 2546

В теме письма необходимо указать «Тендер (сайт) ...»

Начало подачи заявок на участие в тендере: с момента размещения на официальном сайте.

Окончание подачи заявок: до 12.00 МСК даты указанной на сайте.

Техническое задание на закупку бочковых насосов

1. **Предмет закупки:** Взрывозащищенный химически стойкий бочковой насос.
2. **Основные технические характеристики:**

Параметр	Значение
Назначение	Перекачивание химических жидкостей и теплоносителей
Тип насоса	Центробежный / поршневой
Тип двигателя	Пневматический
Исполнение насоса	Взрывозащищенный из нержавеющей стали
Уплотнение	Торцевое уплотнение
Температура среды	20-40 °С
Вязкость среды	1200 мПа*с ²
Требуемая производительность	100 л/мин
Требуемый напор	10 м
Тип тары	Бочка 200 л / еврокуб (IBC) 1000 л
Насосная труба	1200 мм
Контроль расхода	Электронный расходомер с цифровым дисплеем
Режим работы	Периодический / перемешивание, перекачивание
Режим управления	Ручной / автоматический (по счетчику расхода)
Длина шланга (нагнетание)	3-5 м
Материал шланга	Химически стойкий, маслостойкий
Раздаточный пистолет	Нержавеющая сталь
Крепление	На горловину бочки / кронштейн
Заземление	Заземляющий контур
Аксессуары	Блок подготовки воздуха
	Адаптер для еврокуба (IBC)
	Фильтр для защиты насоса от попадания твердых частиц

3. **Гарантии поставщика:** не менее 12 месяцев.
4. **Сертификация:** вся поставляемая продукция должна быть сертифицирована на соответствие установленным стандартам и требованиям РФ.
5. **Техническое обслуживание:** один комплект ЗИП для проведения ТО.

Заявка №29 от 16.04.2026

№ п/п	Предмет закупки	Базовая модель	БДДС	Основные технические характеристики	Место назначения		Обоснование (нормы, сметы и т.д.)	Кол-во	Ед. изм.	Период поставки
					участок	Ф.И.О. ответственного				
1	Бочковой насос согласно спецификации (ТЗ) в комплекте с аксессуарами	Flux F-426S Gematech серии GTB	5.1.1.4	Тип: пневматический, взрывозащищенный, химически стойкий Производительность: 100 л/мин Напор: 8-10 м Вязкость: 1200 мПа*с Аксессуары: расходомер, блок подготовки воздуха, фильтр защиты от твердых частиц	II-я очередь, производство ПЭТ/ПБТ	Кочин Е.Г.	Приготовление добавок для технологического процесса производства ПЭТ/ПБТ	5	шт.	3-4 квартал 2027 г.
2	Бочковой насос согласно спецификации (ТЗ) в комплекте с аксессуарами	Flux F-426S Gematech серии GTB	5.1.1.4	Тип: пневматический, взрывозащищенный, химически стойкий Производительность: 100 л/мин Напор: 8-10 м Вязкость: 1200 мПа*с Аксессуары: адаптер для еврокуба (IBC), блок подготовки воздуха	II-я очередь, производство ПЭТ/ПБТ	Хаернасов Р.З.	Заполнение систем ВОТ	1	шт.	2-3 квартал 2027 г.