

Прием заявок осуществляется путем направления технико-коммерческого предложения на электронную почту: av.semenova@titan-group.ru Семенова Александра Валерьевна

Начало подачи заявок на участие в тендере: с момента размещения на официальном сайте.

Техническое задание на поставку изделий из гофрокартона прилагается.

1. Наименование ТМЦ

Изделия из гофрокартона (прокладка картонная) используются для упаковки готовой продукции на производстве БОПЭТ ООО «Титан-Полимер» в качестве защиты от повреждений и загрязнения продукции.

2. Заказчик

ООО «Титан-Полимер».

3. Основание для выполнения работ

Упаковка готовой продукции и полуфабрикатов.

4. Состав поставки

Доставка товара, указанного в таблице 1, до склада Грузополучателя. В таблице указаны ориентировочные типы/размеры прокладок картонных и общая ориентировочная потребность. Количество каждого типа/размера и общая потребность в заказах может меняться в зависимости от ежемесячных объемов производства БОПЭТ.

Таблица 1

№	Наименование, мм	Ориентировочная потребность (месяц / год), шт.
1	Прокладка картонная 600x920	811 / 9 732
2	Прокладка картонная 600x1030	1408 / 16 896
3	Прокладка картонная 600x1160	915 / 10 980
4	Прокладка картонная 600x1280	827 / 9 924
5	Прокладка картонная 600x1350	142 / 1704
6	Прокладка картонная 800x920	69 / 828
7	Прокладка картонная 800x1030	127 / 1524
8	Прокладка картонная 800x1160	113 / 1356
9	Прокладка картонная 800x1280	207 / 2484
10	Прокладка картонная 800x1350	59 / 708

5. Срок реализации

Поставка плановых заказов – в течение 5 суток с момента направления заявки посредством электронной почты или иных средств связи.

Поставка срочных заказов – в течение 1 суток с момента направления заявки посредством электронной почты или иных средств связи.

Поставка продукции осуществляется ежемесячно партиями согласно утвержденным заявкам.

6. Источник финансирования

Текущая деятельность. Вспомогательные материалы на технологию ООО «Титан-Полимер»

7. Требования по вариантной разработке

Выбор Исполнителя и вариантов реализации поставки проводится на тендерной основе путем рассмотрения коммерческих предложений и получения положительных результатов при испытании предоставленных бесплатных образцов.

Основные технические критерии сравнения технико-коммерческих предложений:

- соответствия техническим требованиям настоящего ТЗ;
- наличие положительного заключения по результатам испытания образца.

Основные коммерческие критерии сравнения технико-коммерческих предложений:

- общая стоимость предложения;
- порядок оплаты;
- соответствие сроков исполнения срочных и плановых заявок настоящего ТЗ;

- принятие формы контракта Покупателя;
- опыт выполнения аналогичных поставок.

8. Исходные данные для поставки

8.1. Прокладки картонные размером изготавливаются из картона **T21 С ГОСТ Р 52901-2007** или **T22 С ГОСТ Р 52901-2007**.

Предельное отклонение по геометрическим параметрам $\pm 2,0$ мм.

8.2. Основные технические требования к прокладкам картонным, изготовленным из картона **T21 С ГОСТ Р 52901-2007** и **T22 С ГОСТ Р 52901-2007** указаны в таблице 2.

Таблица 2

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Значение
1	Абсолютное сопротивление продавливанию, не менее	МПа	0,7-0,9
2	Сопротивление торцевому сжатию вдоль гофров, не менее	кН/м	2,2-3
3	Сопротивление расслаиванию, не менее	кН/м	0,2
4	Влажность	%	8-12
5	Высота профиля, мм	мм	2,2-3,2
6	Шаг профиля	мм	4,5-6,5

8.3. По внешнему виду не допускается наличие трещин, разрывов, складок, сквозных отверстий, посторонних включений, коробления и загрязнения. Края прокладки должны быть ровными, без выступов и зазубрин.

9. Требования к упаковке и маркировке

Маркировка должна содержать следующую информацию о продукции:

- наименование организации изготовителя;
- наименование продукции, марки гофрокартона;
- даты изготовления;
- количества продукции.

Ярлык должен быть выполнен из материалов, обеспечивающих сохранность маркировки.

Упаковка должна обеспечить сохранность продукции. Упаковывать согласно ГОСТ 7691.

10. Требования по безопасности

Все технические решения, использованные в поставляемых прокладках картонных, должны соответствовать действующим нормам и правилам охраны труда и промышленной безопасности, пожаро- и взрывобезопасности, а также охраны окружающей среды при эксплуатации.

Прокладки картонные не должны:

- оказывать отрицательного влияния на человека при непосредственном контакте с ними и при эксплуатации;
- являться источником вредных (токсичных) выделений в окружающую среду, негативно влияющих на её состояние и здоровье людей.

Прокладки картонные при эксплуатации не должны выделять вредные вещества, в количествах превышающих предельно допустимые нормы, утвержденные органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Госсанэпиднадзора). Прокладки картонные не должны иметь запаха, влияющего на качество наматываемой пленки.

11. Гарантийный срок

Гарантийный срок хранения – не менее, указанного заводом изготовителем.

Изготовитель гарантирует соответствие поставляемого товара требованиям настоящего технического задания при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения, установленных настоящим ТЗ. В случае несоответствия требованиям настоящего технического задания поставщик обязан произвести замену несоответствующего товара своими силами и за свой счет в течение 10-ти суток с момента фиксации факта нарушения требований к качеству.

12. Приемка продукции

Приемка осуществляется на выходном контроле у поставщика и на входном контроле у потребителя.

Прокладки картонные принимаются по внешнему виду, геометрическим параметрам (толщине, ширине).

13. Особые условия

Исполнитель не должен разглашать третьим лицам информацию, связанную с деятельностью предприятия, полученную от Заказчика, а также использовать данную информацию для целей иных, чем подготовка коммерческого предложения.

Настоящее техническое задание может быть изменено и дополнено по согласованию сторон.
